

# XMRP3DV3

## Especificaciones



### XMRP3DV3

Función		
Parámetros básicos		
	Conteo de pasajero	
Imagen	Tamaño de imagen	1920x1080
Video y Audio	Compresión de video	H.264 (por defecto) y H.265
	Bit de salida comprimido tarifa	512 Kbps-10 Mbps
	Resolución de imagen	Transmisión principal: 1080p a 25 fps admite 30 fotogramas Subflujo: CIF /VGA/ D1 VGA por defecto
	CBR/VBR	Soportado (VBR por defecto)
	Entrada de audio	N/A
Interfaz	RS485	1
	USB	Soporta
	Entrada del sensor	4
Instalación	Método de instalación	Admite la instalación empotrada, suspendida y lateral
	Dimensiones (incluido el soporte)	Built-in: 188.05 mm*67.04 mm*33 mm Suspended-ceiling: 179.17 mm*55.88 mm*42.5 mm Side: 178.96 mm*54.95 mm*45.35 mm
Red	Interfaz de red	Puerto de red Ethernet adaptable 10 M/100 M (conector de aviación de 6 patillas)
	Cliente	Servidor WEB integrado, compatible con el navegador IE
Alimentación	Entrada de alimentación	PON (DC12V), rango de voltaje soportado: 9 ~16V
	Potencia consumo	< 3 W
Entorno de trabajo	Temperatura	-30 - 70°C
	Temperatura almacenamiento	-40 - 85°C
	Humedad	0% - 90%

**epcom®**

**XMR**

SERIES

## XMRP3V3

Dimensiones

