



YLI ELECTRONIC

Soporte ZL para bloqueo EM




Especificaciones

Modelo	Tamaño (unidad: mm)	Adecuado para	Usado con	Peso
MBK-70Z	70Lx38Ax38P	En puerta batiente de madera, puerta de marco estrecho, puerta de metal.	YM-60, YM-70, YM-70-S	0.16kg
MBK-180ZL	170Lx40Ax29P	En puerta batiente de madera, puerta de marco estrecho, puerta de metal.	YM-180, YM-180D	0.38kg
MBK-180ZL-S	182Lx40Ax29P	En puerta batiente de madera, puerta de marco estrecho y puerta de metal.	YM-180-S, YM-180D-S	0.38kg
MBK-280ZL	250Lx47Ax28P	En puerta batiente de madera, puerta de marco estrecho, puerta de metal.	YM-280, YM-280(LED), YM-280T(LED) YM-280D, YM-280D(LED), YM-280TD(LED)	0.72kg
MBK-350ZL	285Lx54Ax31P	En puerta batiente de madera, puerta de marco estrecho, puerta de metal.	YM-350, YM-350(LED), YM-350T(LED) YM-350BZ, YM-350D, YM-350D(LED) YM-350TD(LED), YM-350DBZ	0.81kg
MBK-350ZL-W	227Lx54Ax31P	En puerta batiente de madera, puerta de marco estrecho, puerta de metal.	YM-350W, YM-350W-S	0.81kg
MBK-500ZL	256Lx72Ax45P	En puerta batiente de madera, puerta de marco estrecho, puerta de metal.	YM-500, YM-500(LED), YM-500T(LED) YM-500BZ, YM-500D, YM-500D(LED) YM-500TD(LED), YM-500DBZ	1.34kg
MBK-500ZL-W	220Lx72Ax45P	En puerta batiente de madera, puerta de marco estrecho, puerta de metal.	YM-500W, YM-500W-S	1.34kg
MBK-750ZL	280Lx80Ax51P	En puerta batiente de madera, puerta de marco estrecho, puerta de metal.	YM-750, YM-750(LED), YM-750T(LED) YM-750D, YM-750D(LED), YM-750TD(LED)	1.50kg

Instalación

- Para las puertas batientes, instale el cuerpo de la cerradura en el interior y luego instale el soporte ZL al mismo tiempo.
- Descargue la placa de montaje del cuerpo de la cerradura.
- Fije el soporte L en el marco de la puerta y luego fije el cuerpo de la cerradura en el soporte L.
- Ensamble el soporte Z y luego fijelo en el marco de la puerta.
- Fije la placa de armadura en el soporte Z



Oscilación en la instalación

