



# Controlador de suministro ininterrumpido de energía con

## LED Modelo: YP-902-12-3

### Introducción

La fuente de alimentación es automática, inteligente e ininterrumpida, fue fabricada aplicando los procesos tecnológicos más avanzados internacionalmente, cuenta con un mecanismo inteligente que permite desconectar la carga de batería para evitar daño a la misma cuando ha sido cargada en su totalidad.

Su activación es en forma automática al dejar de detectar la corriente principal.

### Especificaciones

- Dimensiones Exteriores: 226 x 226 x 82 (mm)
- Humedad Relativa: <95%
- Voltaje de Salida: DC12V
- Energía de Salida: 30W
- Peso Neto: 2.40kg
- Voltaje de Entrada: 110VAC+10%, 50/60Hz
- Temperatura de Operación: -20
- El tiempo de trabajo para NC: 30-50 horas
- El tiempo de trabajo para NO: 5-10 horas
- Tipo de Batería: Plomo Ácido

### Funciones Principales

1. Puede reducir la carga del controlador de acceso y el problema oculto de mal funcionamiento.
2. Está equipado con NO y NC de salida, el control de todo tipo de cerradura eléctrica.
3. La aplicación del circuito de control de retardo puede garantizar que el tiempo de desbloqueo es entre 1-15 segundos.
4. Gracias a su UPS puede proporcionar energía en caso de un fallo en la alimentación automáticamente.
5. El botón de abrir puerta se aplica para desbloquear la cerradura eléctrica directamente.

### Indicadores

1. La luz roja es el Indicador de Energía, Que se ilumina al introducir 110V
2. La luz verde es el indicador de batería. Se apaga cuando esta siendo cargada.

### Diagrama de Instalación

