



Serie C3 Plus

Controlador de puerta basado en IP compatible con 1 puerta, 2 puertas y 4 puertas

Compatible con
 ZKBio CVAcces



Introducción

La serie C3 Plus de ZKTeco es un controlador basado en IP que ofrece tarjetas RFID y autenticación de código QR dinámico para soluciones de control de acceso.

La serie C3 Plus incluye tres modelos: C3-100 Plus, C3-200 Plus y C3-400 Plus. Esta serie está diseñada para pequeñas y medianas empresas y puede gestionar hasta 100.000 usuarios de tarjetas multitecnología y 100.000 transacciones con códigos QR dinámicos.

La serie C3 Plus cuenta con interfaces RS-485, que utilizan los protocolos RS-485 de ZKTeco y OSDP (versión 2.1.7) para acceder a los lectores de tarjetas. También es compatible con los lectores de códigos QR de ZKTeco, como QR50, QR500 y QR600. La serie C3 Plus es muy versátil gracias a la interfaz Wiegand (formato Wiegand: W26/W34/W66) para una integración perfecta con lectores de control de acceso de terceros.

La Serie C3 Plus optimiza el cifrado del almacenamiento de datos mediante el algoritmo AES de 256 bits. Además, la Serie C3 Plus adopta el algoritmo de cifrado AES de 128 bits para garantizar la seguridad de la comunicación entre el controlador, los lectores y las tarjetas de expansión de E/S. Además, la Serie C3 Plus es compatible con HTTPS/TLS 1.2, lo que protege las comunicaciones entre el servidor y el cliente web.

Características

- Capacidad de puntos de acceso: 1 / 2 / 4 puntos de acceso.
- Múltiples métodos de autenticación: Tarjetas RFID / Código QR dinámico / Contraseña.
- Capacidad óptima para pequeñas y medianas empresas. Admite 100 000 códigos QR y 100 000 tarjetas RFID.
- Cuenta con los protocolos RS-485 de ZKTeco y OSDP (Ver 2.1.7) para conectar lectores de tarjetas, y es compatible con los lectores de código QR de ZKTeco, como QR50, QR500 y QR600.
- Altamente versátil con interfaces Wiegand (Entrada) para integración con lectores de tarjetas de terceros equipados con interfaz Wiegand (formato Wiegand W24/W34/W66).
- Admite la placa de expansión E/S, EX0808 con 8 entradas y 8 salidas (a través de conexión RS-485).
- Admite control de acceso al protocolo de firmware push y es compatible con ZKBio CVAcces.

Especificaciones



Modelo	C3-200 Plus
Sistema operativo	Sistema operativo Linux
Hardware	CPU: núcleo único a 1,0 GHz RAM: 128 MB; ROM: 256 MB
Método de autenticación	Tarjeta / Contraseña / Código QR
Capacidad del punto de acceso	2 puntos de acceso
Capacidad del lector	4 lectores RS-485 (ZKTeco RS-485/OSDP), 4 lectores Wiegand de 26/34/66 bits Lectores
Capacidad de la placa de expansión de E/S	8 piezas EX0808 (conexión RS-485)
Capacidad del usuario	100.000
Capacidad de la tarjeta	100.000 (1:N) (Estándar)
Capacidad del código QR	100.000 (Código QR estático / Código QR dinámico)
Capacidad de transacción	500.000 (estándar)
Número de entradas	2 botones de salida, 2 estados de la puerta, 2 entradas auxiliares o 64 (con 8 piezas de expansión de E/S EX0808)
Número de salidas	2 relés de bloqueo frontal en forma de C, 2 relés de bloqueo frontal en forma de C para salida auxiliar o 64 (con 8 piezas de expansión de E/S EX0808)
Longitud máxima de la tarjeta	Admite longitud de tarjeta de hasta 66 bits
Código QR	Código QR, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, escaneo Aztec en proyectos de desarrollo de terceros. Códigos QR dinámicos en la aplicación móvil ZKBio CVAcces.
Comunicación	TCP/IP *1 RS-485: ZKTeco RS-485/OSDP *1 Wiegand (Entrada)*4 USB: Tipo A (solo unidad USB)*1 Entradas auxiliares *2, Salidas auxiliares *2, Cerradura eléctrica *2, Sensor de puerta *2, Botón de salida *2, Alarma*2
Funciones estándar	Servidor web, ID de usuario de hasta 14 dígitos, Niveles de acceso, Grupos de acceso, Días festivos, Anti-passback, Anti-tailgating, Vinculación, Vinculación global, Múltiples métodos de verificación
Interfaz de control de acceso	Wiegand (lector de tarjetas) RS-485 (lector de tarjetas RS-485 / lector de códigos QR)
Fuente de alimentación	9,6 V - 14,4 V CC
Temperatura de funcionamiento	0°C hasta 45°C
Humedad de funcionamiento	20% a 80% HR (sin condensación)
Dimensiones (mm)	175 mm x 99 mm x 19,3 mm (largo x ancho x alto)
Peso bruto	0,296 kilogramos
Peso neto	0,190 kg
Software compatible	ZKBio CVAcces
Instalación	Soporte de montaje en pared con carcasa metálica (opcional) Tamaño: 350 mm x 90 mm x 300 mm Largo*Ancho*Alto Material: acero SPCC
Gabinete (opcional)	Alimentación: entrada 110 V ~ 240 V CA, salida 12 V 4 A + 1 A CC Batería de respaldo: espacio reservado [Tamaño de batería de respaldo recomendado: 151 x 94 x 65 mm (largo x ancho x alto) Peso bruto: 3,35 kg

Certificaciones

ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS

ID de fábrica

AC02-C12H-U10



Botón de
salida

ProID 103

ProID 102

