

**CONSOLA DE MEZCLA**

**MG10XU MG10X MG10**

**Manual de instrucciones**

**Bienvenida**

Gracias por adquirir la consola de mezclas Yamaha MG10XU/MG10X/MG10. Lea este manual en su totalidad para poder sacarle el máximo partido al producto y garantizar un uso prolongado y sin problemas. Tras leer este manual, téngalo a mano como referencia futura.

- En este manual, las indicaciones "MG10XU", "MG10X" y "MG10" se utilizan para indicar contenidos que son exclusivos de los sistemas MG10XU, MG10X y MG10, respectivamente. Si no aparecen estos logotipos, los contenidos serán comunes a ambos modelos.
- A menos que se indique lo contrario, todas las ilustraciones de este manual muestran el panel del MG10XU.
- Las ilustraciones en este manual se muestran únicamente a efectos orientativos y pueden presentar alguna diferencia con el dispositivo.
- Steinberg y Cubase son marcas registradas de Steinberg Media Technologies GmbH.
- Los nombres de empresas y de productos que aparecen en este manual son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

**Accesorios incluidos**


- Adaptador de alimentación de CA
- Precauciones: Lea este documento en su totalidad antes de usar el producto. También incluye información sobre la garantía para Europa.
- Technical Specifications (Especificaciones técnicas) (solo en inglés): incluye diagrama de bloques, dimensiones, especificaciones generales y características de entrada/salida.
- Información de descarga de Cubase AI (solo MG10XU): Contiene el código de acceso necesario para descargar el software de Steinberg DAW "Cubase AI". Visite la siguiente página web de Yamaha para descargar e instalar Cubase AI, así como información para realizar la configuración necesaria. [http://www.yamahaproaudio.com/mg\\_xu/](http://www.yamahaproaudio.com/mg_xu/)
- Manual de instrucciones (este documento)

**Guía de inicio rápido**

**PASO 1 Conexión de dispositivos externos, como altavoces, micrófonos e instrumentos**


- Asegúrese de que todos los dispositivos que se conecten a la unidad están apagados.
- Para conectar altavoces, micrófonos e instrumentos, consulte el ejemplo de conexión que aparece más abajo.

**Ejemplo de conexión**




**PASO 2 Llevar el sonido a los altavoces**

- Asegúrese de que el interruptor [ON/OFF] en el panel posterior se sitúa en la posición [ON] (desactivado).
- Conecte el adaptador de alimentación de CA suministrado.



- Enchufe el adaptador de manera segura a una toma de corriente normal de la red eléctrica.

- Asegúrese de que ningún interruptor de la unidad está activado (presionado).
- Gire todos los mandos de control de nivel hasta el tope izquierdo (mínimo). Estos incluyen los mandos [GAIN] (blanco), los mandos [LEVEL] (blanco) y el mando [STEREO LEVEL] (rojo).
- Coloque los mandos del ecualizador (verde) en la posición central "▼".



- Si conecta un dispositivo con un alto nivel de salida, como un reproductor de CD o un teclado eléctrico, en cualquiera de los canales 1 a 4, active [PAD] del canal correspondiente\*.



NOTA Si utiliza micrófonos de condensador, active [PAD] el interruptor [PHANTOM +48V].

- Asegúrese de que el volumen de un altavoz autoalimentado o amplificador está ajustado al mínimo.
- Encienda los dispositivos conectados en el siguiente orden: (micrófono), (instrumento), (dispositivo de audio) ➔ [ON/OFF] (esta unidad) ➔ (altavoces).

NOTA Si no se oye ningún sonido o este está distorsionado, siga las instrucciones que aparecen en el cuadro destacado bajo el paso 13.


- Coloque el mando [STEREO LEVEL] en la posición "◀".



- En caso de canales con un micrófono conectado, coloque el mando [GAIN] en la posición aproximada de las doce en punto.



- Coloque el mando [LEVEL] de cada canal que se esté utilizando en la posición "▼".



- Mientras toca su instrumento o habla por el micrófono, suba el volumen del altavoz autoalimentado o del amplificador hasta alcanzar el volumen deseado.

NOTA Si no se oye ningún sonido o este está distorsionado, siga las instrucciones que aparecen en el cuadro destacado bajo el paso 13.

- Ajuste los mandos [LEVEL] según sea necesario para ajustar el balance de volumen entre los canales correspondientes. Esta sección completa las instrucciones del PASO 2.

NOTA El volumen puede ajustarse utilizando tres funciones: [PAD], [GAIN] y [LEVEL]. Una vez ajustados el interruptor [PAD] y el mando [GAIN], evite volver a ajustar estos controles en la medida de lo posible. En su lugar, utilice el mando [LEVEL] para regular el volumen. Para obtener información detallada sobre cada función, consulte la sección "Mandos y funciones".

**Si no hay sonido:**


- ¿Los interruptores [PAD] están activados [ON] (●)? Desactive los interruptores [OFF] (■).
- ¿Los mandos [GAIN] están a un nivel lo suficientemente alto?
- Suba el volumen de los instrumentos o dispositivos de audio conectados.

**Si el sonido está distorsionado:**

- ¿Los interruptores [PAD] están desactivados [OFF] (■)? Active los interruptores [ON] (●).
- ¿Los mandos [GAIN] están a un nivel demasiado alto? Gire los mandos a la izquierda para bajar el volumen.
- Baje el volumen de los instrumentos conectados o de los dispositivos de audio.

**Aplicación de efectos MG10XU MG10X**

El MG10XU y el MG10X presentan efectos de procesamiento de señal incorporados de alta calidad, similares a los de nuestros famosos procesadores de efectos de la serie SPX. La aplicación de efectos (tal y como se describe más abajo) permite simular la acústica de distintos escenarios.



- Gire el mando [PROGRAM] para seleccionar el número del programa de efectos deseado en la lista de programas de efectos.

El número del programa de efectos seleccionado en ese momento parpadea en la pantalla.

NOTA Para obtener información detallada sobre los programas de efectos, consulte la lista "Programas de efectos" que aparece más abajo.

- Pulse el mando [PROGRAM] para seleccionarlo.

El programa de efectos deseado queda seleccionado.

- Active [ON] el interruptor [FX ON].

- Coloque el mando [FX RTN LEVEL] en la posición "◀".

- Gire el mando [FX] del canal al que desee aplicar el efecto para ajustar la cantidad de efecto.

**Programas de efectos**

N.º	Programa	Parámetro	Descripción
1	REV HALL 1	Reverb Time	Reverberación que simula la acústica de un espacio amplio, como una sala de conciertos.
2	REV HALL 2	Reverb Time	
3	REV ROOM 1	Reverb Time	
4	REV ROOM 2	Reverb Time	Reverberación que simula la acústica de una sala pequeña.
5	REV STAGE 1	Reverb Time	
6	REV STAGE 2	Reverb Time	Reverberación que simula la acústica de un escenario grande.
7	REV PLATE	Reverb Time	Simulación de una unidad de reverberación de placas metálicas que produce una reverberación más pronunciada.
8	DRUM AMB	Reverb Time	Reverberación corta ideal para utilizar con un juego de batería.
9	EARLY REF	Room Size	Efecto que aísla únicamente los componentes de las primeras reflexiones de la reverberación, creando un efecto más "llamativo" que la reverberación convencional.
10	GATE REV	Room Size	Efecto que corta el final de la reverberación a medio camino, provocando un sonido más potente.
11	SINGLE DLY	Delay Time	Efecto que repite el mismo sonido una sola vez. Si se acorta el tiempo de retardo se produce un efecto de duplicación.
12	DELAY	Delay Time	Retardo de realimentación que añade varias señales con retardo.
13	VOCAL ECHO	Delay Time	Eco diseñado para voces convencionales.
14	KARAOKE	Delay Time	Eco diseñado para funciones de Karaoke.
15	PHASER	LFO* Freq	Cambia cíclicamente la fase para agregar modulación al sonido.
16	FLANGER	LFO* Freq	Agrega modulación al sonido, produciendo un efecto similar al sonido de subida y bajada de un motor de reacción.
17	CHORUS 1	LFO* Freq	Crear un sonido de conjunto más denso al agregar los diversos sonidos con tiempos de retardo distintos.
18	CHORUS 2	LFO* Freq	
19	SYMPHONIC	LFO* Depth	multiplica el sonido para obtener una textura más densa.
20	TREMOLO	LFO* Freq	Efecto que modula cíclicamente el volumen.
21	AUTO WAH	LFO* Freq	Un efecto wah-wah con modulación de filtro cíclica. El mando [PARAMETER] ajusta la velocidad del LFO* que modula el filtro de "wah".
22	RADIO VOICE	Compensación de corte	Recrea el sonido de baja definición de una radio AM. El mando [PARAMETER] ajusta la banda de frecuencia que se va a enfatizar.
23	DISTORTION	Intensidad	Añade una distorsión incisiva al sonido.
24	PITCH CHANGE	Tono	Efecto que cambia el tono de la señal.

\*LFO\* significa oscilador de baja frecuencia. Un LFO normalmente se utiliza para modular otra señal, utilizando distintas formas de onda y velocidades de modulación.

**Resolución de problemas**

**La alimentación no se inicia.**

- ¿Ha enchufado correctamente el adaptador de alimentación a una toma de CA adecuada?
- ¿Ha conectado de forma firme y segura la clavija de alimentación?

**No hay sonido.**

- ¿Ha encendido el altavoz autoamplificado o amplificador de potencia?
- ¿Ha conectado correctamente los micrófonos, dispositivos externos y altavoces?
- ¿Alguno de los cables de conexión están acortados o dañados?
- ¿Están ajustados a niveles apropiados los mandos [GAIN] y [LEVEL] de todos los canales pertinentes y el mando [STEREO LEVEL]?
- ¿Los interruptores [PAD] están activados [ON] (●)? Desactive el interruptor [OFF] (■). Si el volumen de la fuente de sonido es demasiado bajo, al activar el interruptor no se oirá sonido alguno.
- ¿El interruptor [STEREO MUTE] está activado [ON] (●) (MG10XU/MG10X)? Si el interruptor está activado [ON] (●), el sonido no sale por la toma [MONITOR OUT]/[PHONES], ya que se desactiva el sonido en el bus estéreo.

**El sonido es débil, distorsionado o ruidoso.**

- ¿Los LED [PEAK] están iluminados? Baje los mandos [GAIN] de todos los canales pertinentes, o bien active [ON] (●) los interruptores [PAD].
- ¿Están ajustados demasiado altos los mandos [GAIN] y [LEVEL] de todos los canales pertinentes y el mando [STEREO LEVEL]?
- ¿Están iluminadas las luces "PEAK" (rojo) o el indicador de nivel? Ajuste los mandos [LEVEL] de todos los canales pertinentes y el mando [STEREO LEVEL] en los niveles apropiados.
- ¿El volumen del dispositivo conectado está demasiado alto? Baje el volumen del dispositivo conectado.
- ¿El interruptor [TO MON./TO ST.] está ajustado a [TO ST.] (MG10XU/MG10X)? Si ajusta el interruptor a [TO ST.] al utilizar el software DAW, se puede producir un bucle dependiente del ajuste del software DAW, lo que probablemente provocará realimentación. Al grabar mientras se escucha el sonido a través de un ordenador, asegúrese de ajustar el interruptor a [TO MON.].

**El sonido de la voz cantada y hablada no es lo bastante claro.**


- Active [ON] los interruptores [HPF]. El sonido resultará más claro.
- Ajuste los mandos del ecualizador (ejemplo: baje los mandos [LOW] y suba los mandos [HIGH]).

**No se aplica ningún efecto (MG10XU/MG10X)**

- ¿Ha activado [ON] (●) el interruptor [FX ON]?
- ¿Ha ajustado el mando [FX RTN LEVEL] a un nivel adecuado?
- ¿Los mandos [LEVEL] y [FX] de todos los canales pertinentes están lo bastante altos?

**Montaje en un pie de micrófono**

La unidad puede montarse sobre un pie de micrófono según la ilustración de la derecha; para ello se utilizará el adaptador para pie de micrófono opcional BMS-10A de Yamaha. Para obtener instrucciones sobre su montaje, consulte el manual de instrucciones del adaptador BMS-10A.



**Especificaciones generales**

<b>Respuesta de frecuencia</b>	<b>Entrada a STEREO OUT</b>	+0,5 dB/-1,0 dB (20 Hz a 48 kHz), consulte el nivel de salida nominal a 1 kHz, mando GAIN: Min.
<b>Distorsión armónica total (THD+N)</b>	<b>Entrada a STEREO OUT</b>	0,02% a +14 dBu (20 Hz a 20 kHz), mando GAIN: Min 0,003% a +24 dBu (1 kHz), mando GAIN: Min.
<b>Zumbido y ruido *1 (20 Hz a 20 kHz)</b>	<b>Ruido de entrada equivalente</b>	-128 dBu (canal de entrada mono, Rs: 150 Ω, mando GAIN: máx.)
	<b>Ruido de salida residual</b>	-102 dBu (STEREO OUT, mando STEREO LEVEL: min.)
<b>Diatonía (1 kHz) *2</b>		-83 dB
<b>Canales de entrada</b>		10 canales: mono [MIC/LINE]; 4, estéreo [LINE]; 3
<b>Canales de salida</b>		STEREO OUT: 2, PHONES: 1, MONITOR OUT: 1, AUX (FX) SEND: 1
<b>Bus</b>		Estéreo: 1, AUX (FX): 1
<b>Función de canal de entrada</b>	<b>PAD</b>	CH 1 - CH 4 26 dB
	<b>HPF</b>	CH 1 - CH 4 80 Hz, 12 dB/oct
	<b>COMP</b>	CH 1 - CH 2 Compresor de 1 mando Umbral: +22 dBu a -8 dBu; proporción: 1:1 a 4:1; nivel de salida: 0 dB a 7 dB; tiempo de ataque: aprox. 25 ms; tiempo de liberación: aprox. 300 ms
	<b>EO</b>	CH 1 - CH 9/10 HIGH: Ganancia: +15 dB/-15 dB; frecuencia: 10 kHz, shelving CH 1 - CH 4 MID: Ganancia: +15 dB/-15 dB; frecuencia: 2,5 kHz, pico CH 1 - CH 9/10 LOW: Ganancia: +15 dB/-15 dB; frecuencia: 100 Hz, shelving
	<b>PEAK LED</b>	CH 1 - CH 4 El LED se activa cuando la señal post-EQ alcanza 3 dB por debajo del nivel de corte (+17 dBu)
<b>Medidor de nivel sonoro</b>	<b>Mando STEREO LEVEL posterior</b>	2 indicadores LED de 7 segmentos [PEAK (+17), +10, +6, 0, -6, -10, -20 dB]
<b>Efectos digitales internos (MG10XU/MG10X)</b>	<b>Algoritmo SPX</b>	24 programas
<b>Audio USB (solo MG10XU)</b>	<b>2 IN / 2 OUT</b>	Compatible con USB Audio Class 2.0 Frecuencia de muestreo: máx. 192 kHz; profundidad de bits: 24 bits
<b>Tensión de alimentación phantom</b>		+48 V
<b>Adaptador de alimentación</b>		PA-10 (AC 38 VCT, 0,62 A, longitud de cable = 3,6 m), o equivalente recomendado por Yamaha
<b>Consumo</b>		22,9 W
<b>Dimensiones (an x al x pr)</b>		244 mm x 71 mm x 294 mm (9,6" x 2,8" x 11,6")
<b>Peso neto</b>		MG10XU, MG10X: 2,1 kg (4,6 lbs.), MG10: 1,9 kg (4,1 lbs.)
<b>Accesorio opcional</b>		Adaptador para pie de micrófono: BMS-10A
<b>Temperatura de funcionamiento</b>		0 a +40 °C

\*1 El ruido se mide con un filtro de ponderación A. \*2 La diatonía se mide con un filtro de paso de banda de 1 kHz.  
\* El contenido de este manual se aplica a las especificaciones más recientes a partir de la fecha de publicación. Para obtener el manual más reciente, acceda al sitio web de Yamaha y descargue el archivo del manual.

## Panel superior: sección de canales (entradas: 1 a 14)

### 1 Tomas de entrada mono [MIC/LINE] (canales 1-4)

Para conectar un micrófono, instrumento o dispositivo de audio (reproductor de CD, etc.) a la unidad. Estas tomas admiten clavijas XLR y telefónicas.

### 2 Interruptores/selectores [PAD]

Active (☑) el interruptor/selector para atenuar la entrada de sonido a la unidad. Si escucha distorsión o se ilumina el LED [PEAK] (10), active el interruptor (☑).

**NOTA** Gire el mando [LEVEL] a la posición "0" (mínimo) antes de activar (☑) o desactivar (☐) el interruptor/selector [PAD]. De lo contrario, podría producirse ruido.

### 3 Interruptores/selectores [HPF] (filtro de paso alto)

Si activa (☑) el interruptor/selector, se aplicará un filtro de paso alto que atenuará frecuencias por debajo de 80 Hz. Cuando vaya a hablar al micrófono, puede activar (☑) este interruptor para reducir el viento y las vibraciones no deseadas que llegan al micrófono.

### 4 Mandos [GAIN]

Determinan el volumen básico de cada uno de los canales 1 a 4. Ajustelos para que los LED [PEAK] (10) correspondientes parpadeen brevemente al cantar o tocar con el volumen máximo.

### 5 Mandos [COMP]

Ajusta la compresión que se aplica al canal. Si el mando se gira a la derecha, el umbral, la proporción y el nivel de salida se ajustan al mismo tiempo.

Umbral: +22 dBu a -8 dBu; proporción: 1:1 a 4:1; nivel de salida: 0 dB a +7 dB; tiempo de ataque: aprox. 25 ms; tiempo de liberación: aprox. 300 ms

### 6 Interruptor/LED [PHANTOM +48V]

Cuando este interruptor está activado (☑), el LED se ilumina para indicar que la unidad suministra +48 V CC de alimentación fantasma a las clavijas XLR de las tomas de entrada mono [MIC/LINE] (1). Active este interruptor cuando vaya a utilizar un micrófono de condensador con alimentación phantom.

### AVISO

No olvide desactivar este interruptor (☐) cuando no necesite alimentación phantom. Para evitar ruidos y posibles daños en dispositivos externos y en la unidad al manejar este interruptor, siga estas importantes precauciones.

- Asegúrese de dejar desactivado este interruptor si va a conectar un micrófono u otro dispositivo que no requiera alimentación phantom en los canales 1 a 4.
- No conecte/desconecte ningún cable de los canales 1 a 4 mientras este interruptor esté activado.
- Gire los mandos [LEVEL] de los canales 1 a 4 al mínimo antes de manejar este interruptor.

### 7 Mandos de ecualizador (EQ)

Ajuste el tono utilizando los mandos [HIGH] (banda de alta frecuencia), [MID] (banda de frecuencia media) y [LOW] (banda de baja frecuencia). Si no necesita ajustar el tono, ponga el mando en la posición "▼" (plano).

### 8 Mandos [FX] (efectos) MG10XU MG10X

#### Mandos [AUX] MG10

[FX]: ajusta el volumen que cada canal envía a la toma [FX SEND] y a los efectos internos.

[AUX]: ajusta el volumen que cada canal envía a la toma [AUX SEND].

### 9 Mandos [PAN] (canales 1 a 4)

#### Mandos [BAL] (canales 5/6 y 7/8)

#### Mandos [PAN/BAL] (canales 9/10)

[PAN]: ajusta el balance de volumen de cada canal enviado al bus estéreo y determina la posición de la imagen de sonido entre izquierda y derecha (estéreo L/R). Si el mando se sitúa en la posición de las doce en punto, el sonido del canal se enviará a los canales del bus estéreo (L y R) con el mismo volumen. En tal caso, la imagen de sonido se sitúa en el centro.

[BAL]: determina el balance de volumen de los canales estéreo (5/6 a 9/10) (L/R) enviado al bus estéreo. Cuando el mando se sitúa en la posición de las doce en punto, el sonido de los canales estéreo se enviará a los canales del bus estéreo (L y R) al mismo volumen.

[PAN/BAL]: ofrece las dos funciones [PAN] y [BAL]. Puede utilizarlo como control [PAN] cuando entra sonido en la toma [LINE] (L/MONO) y como control [BAL] cuando entra sonido en las tomas [LINE] (L) y [LINE] (R) al mismo tiempo.

### 10 LED [PEAK]

Se ilumina cuando el volumen de la entrada o el sonido posterior al ecualizador es demasiado alto (alcanza 3 dB por debajo del nivel de corte). Si se ilumina con frecuencia, gire el mando [GAIN] (4) a la izquierda para bajar el volumen.

### 11 Mandos [LEVEL]

Ajustan el balance del volumen entre canales. En general, colóquelos en la posición "◀".

### 12 Interruptor [TO MON] / [TO ST.] MG10XU MG10X

Permite seleccionar el destino de salida del sonido de entrada a los canales 9/10. Normalmente se coloca en posición [TO ST.]. Si utiliza el MG10XU con un ordenador conectado al terminal [USB 2.0], ajuste este interruptor según su aplicación específica: para ello, consulte la tabla en "Panel posterior: sección USB".

### 13 Tomas de entrada estéreo [LINE] (canales 5/6 a 9/10)

Permite conectar dispositivos de nivel de línea, como un teclado eléctrico o un dispositivo de audio. Estas tomas admiten clavijas telefónicas y RCA.


**NOTA** Con relación a los canales 5/6 y 7/8, si se utilizan clavijas telefónica y RCA al mismo tiempo, la clavija telefónica tendrá prioridad.

### 14 Interruptor [LINE] / [USB.] MG10XU


Cambia la entrada de fuente de sonido en los canales 9/10. Cuando el interruptor esté en posición [LINE], la fuente será la toma de entrada estéreo [LINE] (13) y, cuando esté en posición [USB.], la fuente será el terminal [USB 2.0] (26).

## Mandos y funciones

### Panel superior



### Panel posterior



### Panel posterior

#### Atención

Cuando está encendida, la unidad puede calentarse hasta una temperatura de 15 a 20 °C. Esto es normal. Tenga en cuenta que la temperatura del panel puede superar los 50 °C cuando la temperatura ambiental es mayor de 30 °C, por lo que debe manipular la unidad con precaución a fin de evitar quemaduras.

#### 24 Conector [AC ADAPTOR IN]

Permite conectar el adaptador de alimentación de CA suministrado.

#### 25 Interruptor [I/O]

Permite apagar (I) y encender (O) la unidad. El LED [POWER] (19) en el panel superior se ilumina cuando el interruptor se coloca en posición de encendido (O).

#### NOTA

- Si enciende y pone en espera la unidad en una sucesión rápida pueden producirse fallos. Tras poner la unidad en espera, espere unos seis segundos antes de volver a encenderla.
- Aunque el interruptor esté en posición de espera (I), la unidad sigue recibiendo electricidad. Si no tiene previsto utilizar la unidad durante un tiempo, desenchufe el adaptador de alimentación de CA de la toma eléctrica.

### ■ Uso de la unidad conectada a un ordenador

Ajuste el interruptor [LINE] / [USB.] de los canales 9/10 a [USB.]. Dependiendo de la aplicación que vaya a utilizar, puede especificar el destino de la salida y el sonido de monitorización seleccionando los ajustes del interruptor [TO MON] / [TO ST.] (24) para los canales 9/10 y el interruptor [STEREO MUTE] (21). Para obtener información detallada, consulte la tabla de la derecha.

### ■ Ajuste del volumen de reproducción desde un ordenador (atenuador)

1. Pulse el mando [PROGRAM] cinco veces consecutivamente para mostrar el valor de atenuación (dB). 2. Gire el mando [PROGRAM] para ajustarlo entre -24 dB y 0 dB (el signo negativo no se muestra). 3. Vuelva a pulsar el mando [PROGRAM] para salir del ajuste. Si se activa el atenuador, se iluminará el punto en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Aplicación	Selección del destino de salida enviado desde los canales 9/10		Selección del sonido de monitorización con los auriculares/altavoz de monitorización	
	Interruptor [TO MON] / [TO ST.]	Destino de salida	Interruptor [STEREO MUTE]	Sonido de monitorización
Si se graba con software DAW mientras se escucha el sonido reproducido desde un ordenador.	[TO MON] / [TO ST.]	Toma [MONITOR OUT] *2 Toma [PHONES] *2	Activado (☑)	La entrada de sonido directo (del instrumento) al MG10XU se silenciará, permitiéndole escuchar el sonido reproducido únicamente desde DAW. (Monitorización directa: desactivada)
	[TO MON] / [TO ST.]	Bus estéreo → toma [STEREO OUT]	Desactivado (☐)	Puede escuchar el sonido mezclado de la entrada directa de sonido del instrumento al MG10XU y el sonido reproducido desde DAW. (Monitorización directa: conectada)
Si se reproduce sonido desde un ordenador. Por ejemplo: reproducción BGM, emisión por Internet.	[TO ST.]	Bus estéreo → toma [STEREO OUT]	Normalmente desactivado (☐)	Puede escuchar el sonido mezclado de la entrada de sonido del instrumento al MG10XU y el sonido reproducido desde un ordenador.

\*1 AVISO Si coloca el interruptor en posición [TO ST.] mientras utiliza el software DAW, podría producirse un bucle que probablemente provoque retroalimentación.

\*2 La señal de audio no se puede enviar al ordenador porque no atraviesa el bus estéreo.

## Panel superior: sección principal (entradas: 15 a 23)

### 15 Toma [FX SEND]: MG10XU MG10X

#### Toma [AUX SEND]: MG10

Permite conectar una unidad de efectos externa o un sistema de monitorización para reproductores. Esta toma telefónica emite el sonido ajustado con el mando [FX] o el mando [AUX], respectivamente.

### 16 Tomas [STEREO OUT]

Permite conectar un altavoz o un amplificador autoalimentado. Estas tomas admiten clavijas XLR y telefónicas.

### 17 Jack de salida [PHONES]

Permite conectar unos auriculares. Esta toma admite clavijas telefónicas estéreo.

### 18 Tomas [MONITOR OUT]

Permite conectar un sistema de monitorización para operadores. Estas tomas admiten clavijas telefónicas.

### 19 LED [POWER]

Se ilumina cuando el interruptor [I/O] del panel posterior se activa (pulsado en posición [I]).

### 20 Medidor de nivel sonoro

Los indicadores L y R muestran el nivel (volumen) de la salida de señal de las tomas [STEREO OUT] en siete pasos: "PEAK" (+17), "+10", "+6", "0", "-6", "-10" y "-20" dB. Si la luz "PEAK" se ilumina de forma permanente en rojo, gire el mando [STEREO LEVEL] a la izquierda para bajar el volumen.

### 21 Interruptor [STEREO MUTE] MG10XU MG10X

Si activa el interruptor (☑), se silenciará el sonido del bus estéreo desde la salida de las tomas [MONITOR OUT] o la toma [PHONES]. En este estado, si el interruptor [TO MON] / [TO ST.] de los canales 9/10 se ajusta a [TO MON], podrá escuchar el sonido únicamente por los canales 9/10. Mientras utilice el MG10XU, para obtener información detallada sobre el interruptor, consulte "Panel posterior: sección USB" más abajo.

### 22 Mando [MONITOR/PHONES]

Ajusta la salida de volumen a las tomas [MONITOR OUT] y la toma [PHONES].

### 23 Mando [STEREO LEVEL]

Ajusta la salida de volumen general de las tomas [STEREO OUT].

## Panel superior: sección de efectos internos (salidas: 1 a 7)

### MG10XU MG10X

#### 1 Pantalla

Indica el número de programa de efectos seleccionado con el mando [PROGRAM] (2). El número parpadea durante la selección; sin embargo, si pasan varios segundos sin que se realice una selección, el programa regresará al último número seleccionado.

#### 2 Mando [PROGRAM]

Selección uno de los 24 efectos internos del 1 al 24. Gire el mando para seleccionar el programa de efectos deseado y, a continuación, pulse el mando para confirmarlo. Para obtener instrucciones sobre cómo aplicar un efecto, consulte la sección "Aplicación de efectos" en la otra cara.

**NOTA** Si gira el mando mientras lo mantiene presionado podrá seleccionar y confirmar al mismo tiempo el programa de efectos (sin tener que pulsarlo al final para confirmarlo).

#### 3 Mando [PARAMETER]

Ajusta los parámetros (profundidad, velocidad, etc.) del efecto seleccionado. Se guarda el último valor utilizado con cada programa de efectos. Para obtener información detallada sobre el parámetro, consulte la lista "Programas de efectos" en la otra cara.

**NOTA** Si cambia a un programa de efectos distinto, la unidad restaura automáticamente el valor utilizado anteriormente con ese programa (independientemente de la posición actual del mando [PARAMETER]). Cuando gire el mando [PARAMETER], se aplicará el valor de la posición actual del mando.

#### 4 Lista de programas de efectos

Esta es la lista de los programas de efectos internos. Para obtener información detallada sobre los programas, consulte la lista "Programas de efectos" en la otra cara.

#### 5 Interruptor [FX ON]

Si el interruptor se activa (☑), este se ilumina para indicar que el efecto interno está activo. Si desactiva el efecto interno con el conmutador de pedal cuando está activo (☑), el LED del interruptor parpadeará.

#### 6 Mando [FX RTN LEVEL]

Ajusta el volumen de sonido del efecto interno.

#### 7 Toma [FOOT SW]

Permite conectar un interruptor de pedal de tipo sin pestillo, como el Yamaha FC5. Si el interruptor [FX ON] (5) se activa (☑), podrá activar/desactivar los efectos internos pisando el interruptor de pedal. Esta toma admite clavijas telefónicas.

Para solicitar datos de los productos, póngase en contacto con el representante Yamaha más cercano o con el distribuidor autorizado que se indica más abajo.

### ADDRESS LIST

NORTH AMERICA	NETHERLANDS/BELGIUM/ LUXEMBOURG	ASIA
<b>CANADA</b> Yamaha Canada Music Ltd. 135 Miller Avenue, Toronto, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: +1-416-298-1311	<b>Yamaha Music Europe Branch Benelux</b> Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: +31-347-538040	<b>THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA</b> Yamaha Music & Electronics (China) Co., Ltd. 2F, Yunfengshu, 1818 Xinzhuo-Jingyuan, Shanghai, China Tel: +86-400-051-7700
<b>U.S.A.</b> Yamaha Corporation of America 6600 Orangeforge Avenue, Buena Park, CA 90620, U.S.A. Tel: +1-714-522-9011	<b>France</b> Yamaha Music Europe 7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités de Parisot, 77183 Cruissey-Béaubourg, France Tel: +33-3-6641-4000	<b>INDIA</b> Yamaha Music India Private Limited P-401, JMD Megapole, Sector-48, Sohna Road, Gurgaon-122018, Haryana, India Tel: +91-124-485-5300
<b>MEXICO</b> Yamaha de México, S.A. de C.V. Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José Insurgentes, Delegación Benito Juárez, CDMX, C.P. 03900, México Tel: +52-55-5804-6000	<b>ITALY</b> Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy Via Tinelli N.67/69 20855 Gemo di Lesmo (MB), Italy Tel: +39-039-9065-1	<b>INDONESIA</b> PT Yamaha Musik Indonesia Distributor Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: +62-21-5209-577
<b>BRAZIL</b> Yamaha Musical do Brasil Ltda. Praça Professor José Lannes, 40, Cjs 21 e 22, Brooklin Paulista Novo CEP 04571-100 - São Paulo - SP, Brazil Tel: +55-11-3704-1377	<b>SPAIN/PORTUGAL</b> Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal en España Ctra. de la Concha km. 17,200, 28231 Las Rozas de Madrid, Spain Tel: +34-91-639-88-88	<b>KOREA</b> Yamaha Music Korea Ltd. 11F, Prudential Tower, 298, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, 06253, Korea Tel: +82-2-3467-3300
<b>ARGENTINA</b> Yamaha Music Latin America, S.A., Sucursal Argentina Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte, Madero Este-C1107CEK, Buenos Aires, Argentina Tel: +54-11-4139-7000	<b>GREECE</b> Philippou Nakas S.A. The Music House 19h km. Loof. Lavriou 190 02 Peania - Attiki, Greece Tel: +30-210-6666168	<b>MALAYSIA</b> Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd. No.3, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: +60-3-78030900
<b>ARGENTINA</b> Yamaha Music Latin America, S.A., Sucursal Argentina Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte, Madero Este-C1107CEK, Buenos Aires, Argentina Tel: +54-11-4139-7000	<b>SWEDEN/FINLAND/ICELAND</b> Yamaha Music Europe GmbH Germany filial Scandinavia JA Wettergrensgata 1, 400 43 Göteborg, Sweden Tel: +46-31-839-34-00	<b>SINGAPORE</b> Yamaha Music (Asia) Private Limited Block 202 Hooqiang Street 21, #02-04, Singapore 530202, Singapore Tel: +65-6740-2000
<b>PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN/CARIBBEAN REGIONS</b> Yamaha Music Latin America, S.A., Edif. Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, República de Panamá Tel: +507-269-5311	<b>DENMARK</b> Yamaha Music Denmark, Filial of Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland Generationsvej 8C, ST. 111, 2860 Søborg, Denmark Tel: +45-44-92-49-00	<b>TAIWAN</b> Yamaha Music & Electronics Taiwan Co., Ltd. 2F, No.1, Yuanfong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 22063, Taiwan (R.O.C.) Tel: +886-2-7741-8888
<b>RUSSIA</b> Yamaha Music (Russia) LLC, Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street, Moscow, 121059, Russia Tel: +7-495-626-5005	<b>NORWAY</b> Yamaha Music Europe GmbH Germany - Norwegian Branch Grini Næringspark 1, 1332 Østerås, Norway Tel: +47-6716-7800	<b>THAILAND</b> Siam Music Yamaha Co., Ltd. 3, 4, 15, 16th Fl., Siam Motors Building, 891/1 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand Tel: +66-2115-2622
<b>GERMANY</b> Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-3030	<b>NETHERLANDS/BELGIUM/ LUXEMBOURG</b> Yamaha Music Europe GmbH (UK) Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, U.K. Tel: +44-1908-566700	<b>VIETNAM</b> Yamaha Music Vietnam Company Limited 15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: +84-9-3818-1122
<b>SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN</b> Yamaha Music Europe GmbH, Branch Switzerland in Thalwil Seestrasse 18a, 8800 Thalwil, Switzerland Tel: +41-44-3978080	<b>AUSTRIA/BULGARIA/ CZECH REPUBLIC/HUNGARY/ ROMANIA/US/OVAKIA/SLOVENIA</b> Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria Schlegelgasse 20, 1100 Wien, Austria Tel: +43-1-60203900	<b>OTHER ASIAN REGIONS</b> http://asia.yamaha.com/
<b>POLAND</b> Yamaha Music Europe GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Wielicka 52, 02-657 Warszawa, Poland Tel: +48-22-8804-08-88	<b>AFRICA</b> Yamaha Music Gulf FZE JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328, Jebel Ali FZE, Dubai, UAE Tel: +971-4-801-1500	<b>OTHER EUROPEAN REGIONS</b> Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-3030
<b>MALTA</b> Olympus Music Ltd. Valletta Road, Mosta MST9010, Malta Tel: +356-2133-2093	<b>MIDDLE EAST</b> TURKEY Yamaha Music Europe GmbH Merkezi Almanya Türkiye Istanbul Sahesi Mer Sumbul Sokak Varyap Meridien Business 1 Blok No:1 113-114-115 Bati Atesehir Istanbul, Turkey Tel: +90-216-275-7960	<b>OTHER REGIONS</b> Yamaha Music Gulf FZE JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328, Jebel Ali FZE, Dubai, UAE Tel: +971-4-801-1500

Head Office/Manufacturer: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan  
 Importer (European Union): Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany  
 Importer (United Kingdom): Yamaha Music Europe GmbH (UK) Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, United Kingdom

PA57

## Panel posterior: sección USB MG10XU

### 26 Terminal [USB 2.0]

Permite conectar un ordenador a través de un cable USB 2.0 común. (Este producto no se suministra con cable). El sonido del bus estéreo se envía al ordenador. (El mando [STEREO LEVEL] (23) no afecta al sonido). Para entradas y salidas desde/hacia el ordenador, es posible que necesite un controlador USB específico. Localice y descargue el controlador en el siguiente sitio web de Yamaha e instálelo en el ordenador antes de su uso.  
[http://www.yamahaproaudio.com/mg\\_xu/](http://www.yamahaproaudio.com/mg_xu/)