

TA-1


WINLAND[™]
ELECTRONICS, INC.

TEMP°ALERT®



Monitor de temperatura mecánico con salida única

- Se conecta a sistemas de alarma nuevos y existentes.
- No se requiere energía para operar.
- Estilo elegante y de bajo perfil.
- Normalmente abierto (N.A.)
- No coloque la consola en el congelador / refrigerador. Use un EnviroAlert con un sensor con cable.

Especificaciones

- Requisitos de energía No se requiere energía para operar
- Rango de ajuste de límite bajo -30 ° a 120 ° F (-34 ° a 49 ° C) Entorno sin condensación.
- Rango de ajuste de límite alto -20 ° a 130 ° F (-29 ° a 54 ° C) Entorno sin condensación.
- Rango de temperatura mínima 10 °
- Distancia recomendada entre los puntos de ajuste alto y bajo.
- Precisión de temperatura ± 3 ° F (± 1.7 ° C)
- Tiempo de respuesta temporal TC = 14 minutos
- Salidas chapadas en oro N.A. contactos secos, No es para uso de alto voltaje.
- Clasificación de salida de contacto 12VDC @ 50mA
- Peso 6 oz (0.17 kg)
- Dimensiones 6.25 x 3.75 x 2 "(15.9 x 9.5 x 5.1 cm)
- Ranura para llave de montaje



Visit www.winland.com, call 800.635.4269 or email info@winland.com to learn more.

