



Red óptica pasiva Gigabit

Solución GPON de extremo a extremo

OLT de alto rendimiento

CPE ONU robustos y de bajo costo

Modelos: UF-OLT, UF-OLT-4, UF-Nano,
UF-LOCO, UF-WIFI, UF-Instantáneo



Divisores de PLC

Ubiquiti ofrece cuatro divisores de PLC que proporcionan de 4 a 32 salidas.

- UF-SPLITTER-4
- UF-SPLITTER-8
- UF-SPLITTER-16
- UF-SPLITTER-32

Cada modelo está disponible en un solo paquete.



UF-DIVISOR-32

Comparación de modelos



	UF-SPLITTER-4	UF-SPLITTER-8	UF-SPLITTER-16	UF-SPLITTER-32
Aporte	(1) SC/APC	(1) SC/APC	(1) SC/APC	(1) SC/APC
Salidas	(4) SC/PCA	(8) SC/APC	(16) SC/APC	(32) SC/APC
Pérdida de inserción con conectores	7,4dB	10,5dB	13,7dB	17,0dB
Pérdida de uniformidad	0,6dB	0,8dB	1,2 dB	1,5dB
Polarización Pérdida dependiente	0,3dB	0,3dB	0,3dB	0,3dB
Longitud de onda Banda ancha	1260-1650nm	1260-1650nm	1260-1650nm	1260-1650nm
Pérdida de retorno (Todos los puertos)	50dB	50dB	50dB	50dB
directividad	55dB	55dB	55dB	55dB
Tipo de fibra	G657A1	G657A1	G657A1	G657A1
Operando Temperatura	-40 a 85°C (-40 a 185° F)	-40 a 85°C (-40 a 185° F)	-40 a 85°C (-40 a 185° F)	-40 a 85°C (-40 a 185° F)
Largo total	4,06 m (13,32')	4,06 m (13,32')	4,06 m (13,32')	4,08 m (13,39')
Peso	58 g (2,0 onzas)	62 g (2,2 onzas)	110 g (3,9 onzas)	160 g (5,6 onzas)